

JAOS HEAD LIGHT GARNISH Installation Instructions

Vehicle Application
NISSAN X-TRAIL 31 (10.07-)

このたびはJAOSヘッドライトガーニッシュをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本書はヘッドライトガーニッシュを取り付ける場合の要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

取付参考時間 INSTALLATION TIME		約0.5時間 0.5-hours	必要工具 ハサミ・マスキングテープ TOOL
作業難度 SKILL LEVEL	パーツ交換/取付 Easy 車体加工あり Moderately Easy 専門知識が必要 Moderately Difficult 分解整備 Difficult		

取り付け・取り扱い上の注意事項

この取付要領書では安全な作業を行っていただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される危険な状況を示します。
- 注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷又は中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。
- アドバイス** この表示は効率よく作業を行っていただく上で知っておいていただきたい作業手順や扱い方法を示します。

商品お受け取り時のお願い

- 注意** 商品の状態、付属パーツの有無を必ずご確認ください。
 - ・商品のお受け取り後に万が一破損または故障をしていたり、ご注文の商品と異なる場合は速やかに下記お問い合わせ先へご連絡ください。
 - 1週間以上経過してしまった場合、初期不良保証の対象外となります。

取り付け作業を行う前に

- 注意** この取付要領書を必ずお読みください。
 - ・この取付要領書に記載されていない使用方法、取り付け方法または他社製品との併用、別パーツの流用や改造、適応車種以外への装着は絶対に行わないでください。
 - 記載を守らなかったために発生した破損、事故、損害などに関して弊社は一切の責任を負いかねます。
 - ・本製品の交換作業については、取り付けした作業者が責任を負いかねますので、本書を読んでいただき、理解した上で作業を行ってください。
- 警告** 取り付ける車両の安全を確認してください。
 - ・エンジンが運転状態、平らではない場所、薬品や火気を扱う場所での作業は絶対に行わないでください。
 - ・走行直後の車両への作業は避け、エンジン周辺、マフラー、ブレーキ周辺などの温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。
 - ・車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用してください。
 - ・車載ジャッキを使用しての作業は危険なので絶対に行わないでください。
 - ・車両が不安定な状態での作業は危険ですのでリジトラックなどを使い安全を確保してください。

お問い合わせ先

株式会社ジャオス

〒370 3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586 1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549
 ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549
 URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp

B070443-1

分解整備について



注意 分解整備は設備の整った自動車整備工場で行ってください。

- ・作業難度が「④分解整備」の場合は必ず地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で、整備資格を持った整備士の方が作業を行ってください。

安全に作業を行うために



注意 純正部品の脱着はメーカーの修理書にしたがい行ってください。

- ・本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。
自動車メーカーの修理書(サービスマニュアルなど)の作業手順にしたがい作業を行ってください。
- ・純正部品を再使用する場合がございますので、復元する際に間違えないよう配慮し、紛失しないように保管してください。
- ・本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意してください。



注意 製品は丁寧に扱ってください。

- ・製品に、装着前または装着中の落下等の強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取付できなくなる場合がございます。
- ・製品を持ったまま不用意に車両に近付くとボディ等に傷を付ける恐れがございますので十分注意してください。



注意 作業に適した服装で作業を行ってください。

- ・全ての作業は作業服、作業帽、作業用ゴーグル、作業用手袋を着用し行ってください。

中古品売買、譲渡や廃棄について



注意 中古品売買、譲渡は以下の点を理解した上で行ってください。

- ・弊社の商品は一見同じような外見に見えても、車種、年式やグレード別に非常に細かく設定されています。また品質向上や自動車メーカーの小変更に対して商品自体の仕様変更を行っています。
中古品売買や譲渡の場合、取り付けブラケットや付属品、書類(取付要領書、外部突起規制対応製品証明書、JASMAマフラー登録認定書など)などが揃っていないケースが多々あり、商品の画像を添付したメールやファックス、電話でお問い合わせされる方もおられますが、弊社では推測でお答えするしかなく、その返答に対しても一切保証し兼ねます。
- ・現在、取付要領書のご請求については当サイトからのダウンロードで対応させていただいておりますが、販売時期や仕様変更等で同じ商品でも内容が異なる場合がございますのでご了承ください。
- ・万一不具合が生じている場合は、そのままの使用を止め、お買い求めの販売店又は弊社へご相談ください。
- ・中古品販売または譲渡される場合は必ず付属品、書類の有無をお伝えてください。



アドバイス 製品の廃棄は専門家に相談してください。

- ・不要になった製品や自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談してください。

使用上の注意事項



注意 点検整備を行ってください。

- ・長距離走行後や月に1度は各締め付け部の緩みや破損部分が無い等を点検していただき、必要に応じて増し締めを行ってください。
- ・万一不具合が生じている場合は、そのままの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談ください。




注意 薬品などの付着に注意してください。

- ・油脂類(ブレーキオイル、エンジンオイル、グリス、ガンソリン、軽油)、有機溶剤などの薬品(塗装用シンナー、バッテリー液など)を付着させると、変色、シミの原因となりますので絶対に避けてください。
万一付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布又は、セーム皮などで拭き取り、よく洗い流してください。

製品について

- 当製品は改良のため、仕様及び形状等を予告なく変更することがございます。 -

部品構成



構成部品名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY
① ヘッドライトガーニッシュ本体 左右 HEAD LIGHT GARNISH	1

塗装について

注意 塗装前には必ず取付確認を行って下さい。
塗装後の製品交換は、お受けしかねますのでご了承下さい。

1. 塗装面の汚れ、ゴミ、ホコリをウエスで取り除き、必ず脱脂を行なう。
2. プライマー塗装を行なう。
3. 上塗り塗装を行なう。
4. 乾燥

注意 本製品を塗装する際は材質の特性上、高温焼付け塗装は行わず、サンディング処理をた後に常温、または製品表面温度が30～40 ぐらいでの低温焼付けを行って下さい。


ヘッドライトガーニッシュ本体①を塗装して下さい。

※塗装対応品につきましては必要ありませんので次へ進んで下さい。

取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。

1. 仮組と脱脂




1. ヘッドライトガーニッシュ①を一度ヘッドライト部にてがって、取付位置とフィッティング、また両面テープ接着面の位置を確認する。

アドバイス 取付位置はボンネット縁ラインと一定クリアランスになる位置で合わせて下さい。

2. ヘッドライトガーニッシュ①の境界部分をマスキングテープで縁取りする。


3. ヘッドライトガーニッシュ①を一旦取り外し、ヘッドライトの両面テープ貼り付け部を脱脂する。

2. 取付前準備



1.ヘッドライトガーニッシュ①に貼り付けてあるセンター部の両面テープ離型紙を剥し、縁に貼付けてある両面テープの離型紙は一部剥がし、表面に折り返してマスキングテープで貼り付ける。

3. 取付



1.ヘッドライトガーニッシュ①をヘッドライトに合わせ、両面テープ離型紙を矢印の方向に引き抜きながら圧着する。

離型紙を引き抜く際にヘッドライトガーニッシュの取り付け位置が変わらない様に注意して下さい。

- アドバイス**・離型紙が途中で切れない様に、ヘッドライトガーニッシュを少し浮かしながら離型紙を引き抜いて下さい。
- ・両面テープの圧着は、500kpa(5kgf/cm²)程度の力で行なって下さい。

取付完了後の点検・注意事項

- ヘッドライトガーニッシュが車両に確実に取り付けられているか点検して下さい。
- 両面テープの全ての離型紙が剥され、確実に圧着されているか点検して下さい。
- 取り付け完了後、ヘッドライトガーニッシュ及び車両部品に傷がついていないか点検して下さい。
- 取り付け完了後、最低3時間は強い力をかけたり、雨等で濡れない様、注意して下さい。
(両面テープが剥がれ、ヘッドライトとヘッドライトガーニッシュとの間に隙間が発生する恐れがあります。)